

Zagęszczarki dwukierunkowe

350 kg do 600 kg

*Nowa
generacja*



4 zagęszczarki dwukierunkowe od 350 do 600 kg: BPR 45/55, BPR 45/55 D, BPR 55/65 D, BPR 65/70 D



Unikalny:
Tip-Control do łatwej zmiany kierunku jazdy jednym naciśnięciem palca w BPR 65/70 D.

Efektywne:
Bezstopniowo regulowana siła odśrodkowa, bezstopniowo regulowana prędkość ruchu w przód i w tył oraz zagęszczanie na postoju gwarantują optymalne dopasowanie do warunków podłoża.

Praktyczne
Przemysłane konstrukcyjne zawieszenie jednopunktowe daje się złożyć dla zmniejszenia wysokości i zapewnia różne możliwości przeładunku

Łatwe w konserwacji
Przemysłana konstrukcja pokrywy silnika umożliwia optymalny dostęp do wszystkich punktów konserwacyjnych poprzez klapy serwisowe

Chronione wokół
Dzięki pełnej pokrywie ochronnej awarie spowodowane przez uszkodzenia zewnętrzne są prawie wykluczone

Optymalna ochrona
Dzięki specjalnie opracowanym listwom zderzakowym maszyna i urządzenia peryferyjne są optymalnie chronione przed uszkodzeniami

Długi okres użytkowania
Samoczyszcząca się płyta główna ze wzmocnionymi krawędziami z odpornego GGG 60

Ekonomiczne
Duża prędkość posuwu naprzód i doskonałe własności ruchu dzięki optymalnej konstrukcji płyty podstawowej

Ergonomiczne
Bezstopniowo regulowany na wysokość dyszel prowadzący umożliwia każdemu operatorowi zachowanie zdrowej pozycji

Przyjazne dla operatora
Nowa koncepcja dyszla z 4-punktowym łożyskowaniem zapewnia niski poziom wibracji rąk i ramion oraz wyśmienite prowadzenie

Wysokowydajny układ wzbudzący
Wysokowydajna jednostka wzbudząca jest nasmarowana olejem i zapewnia maksymalną wydajność zagęszczania

Dostosowane do zastosowania
Elastyczne szerokości robocze dzięki wymiennym, zużywającym się listwom poszerzającym



Wysokowydajne, solidne, wszechstronne

■ Obszary zastosowań

Zagęszczarki dwukierunkowe używane są głównie przy budowie dróg, ulic, torów, przy wypełnieniach, w rowach, przy budowie kanałów, w ogrodnictwie i budowie krajobrazu oraz przy układaniu kostki brukowej.

■ Zachowanie w ruchu – zagęszczanie - manewrowanie

Nowa koncepcja urządzenia wzbudzającego zapewnia zagęszczarkom dwukierunkowym doskonałe właściwości

■ Solidna konstrukcja

Pełna pokrywa ochronna skutecznie chroni przed awariami spowodowanymi przez uszkodzenia zewnętrzne. Specjalnie opracowane listwy zabezpieczające przed uderzeniami chronią budynek i maszynę przed uszkodzeniami. Smarowany olejem układ wzbudzający i płyta podstawowa z odlewu stalowego o dużej wytrzymałości na zużycie gwarantują maksymalną trwałość maszyny nawet w najtrudniejszych warunkach użytkowania.



Nowa koncepcja. Pełna pokrywa ochronna skutecznie chroni przed uszkodzeniami

ruchu i bardzo dobrą zdolność pokonywania wzniesień. Możliwość nastawienia prędkości jazdy, częstotliwości i siły odśrodkowej oraz wymienne, zużywające się listwy poszerzające gwarantują maksymalną elastyczność zastosowania.

Regulowany bezstopniowo na wysokość i podwójnie ryglowany dyszel prowadzący z nowym łożyskowaniem 4-punktowym łączy w sobie ergonomię obsługi i niewielkie drgania rąk i ramion. Komfort obsługi najwyższej klasy osiągany jest dzięki unikalnemu urządzeniu Tip-Control (BPR 65/70 D).

■ Minimalny nakład na konserwację

Wysokowydajne silniki o wydłużonych okresach serwisowych zapewniają niskie koszty eksploatacji. Konstrukcja pokrywy ochronnej ze zintegrowanymi otworami serwisowymi umożliwia optymalny dostęp do wszystkich punktów serwisowych.

Optymalnie dostępny licznik roboczo-godzin ułatwia prawidłowe planowanie prac konserwacyjnych przy maszynie (dostępny dla wszystkich wersji z rozrusznikiem elektrycznym). Brzęczyk ostrzegawczy zamontowany w miejscu lampki kontrolnej zapłonu zwiększa okres trwałości akumulatora (wyposażenie seryjne we wszystkich wersjach z rozrusznikiem elektrycznym).



W razie potrzeby pełną pokrywę ochronną można całkowicie otworzyć dla wykonania prac konserwacyjnych i czyszczenia.



Dobry dostęp do punktów serwisowych, jak przetowy wskaźnik poziomu oleju, filtr powietrza, zbiornik paliwa, itd.



Dyszel prowadzący – wyposażony w urządzenie Tip-Control i zabezpieczenie przed ruchem do tyłu (BPR 65/70 D).



Dyszel prowadzący może być bezstopniowo regulowany na wysokość dla zapewnienia ergonomicznej obsługi.

Akcesoria

W zależności od modelu i wersji dostępne są następujące akcesoria

- Rozrusznik elektryczny
- Licznik roboczogodzin (tylko z rozrusznikiem elektrycznym)
- Zużywające się listwy poszerzające
- Mata Vulkolan.
- Narzędzia pokładowe
- Urządzenie zabezpieczające przed jazdą do tyłu
- Lakier specjalny



Mata Vulkolan do stosowania na kostce brukowej.



Rozrusznik elektryczny dla komfortowej obsługi (wyposażenie seryjne w BPR 65/70 D).



Elastyczna szerokość robocza dzięki dodatkowym zużywającym się listwom poszerzającym.



Optymalne planowanie konserwacji dzięki licznikowi roboczogodzin (dostępny w połączeniu z rozrusznikiem elektrycznym).

Niektóre z przedstawionych na zdjęciach maszyn posiadają wyposażenie specjalne dostępne za dopłatą. Zmiany konstrukcji, kształtu i zakresu dostawy oraz odchylenia kolorystyczne pozostają zastrzeżone.

- **Head Office/Hauptsitz:**
BOMAG, Hülshorst, 56154 Boppard, GERMANY, Tel.: +49 6742 100-0, Fax: +49 6742 2090, e-mail: germany@bomag.com
- **BOMAG Maschinenhandels-gesellschaft mbH,** Panschnstraße 9, 1230 Wien, AUSTRIA, Tel.: +43 1 60040-0, Fax: +43 1 60040-20, e-mail: austria@bomag.com
- **BOMAG (CANADA), INC.,** 1300 Apperwood Drive, Mississauga, Ontario L4W 1B7, CANADA, Tel.: +1 905 6256611, Fax: +1 905 6259570, e-mail: canada@bomag.com
- **BOMAG (Shanghai) Compaction Machinery Co., Ltd.,** 1619 Lujiazui Road, Shanghai Comprehensive Industrial Zone (Fangshan), Shanghai 201401, P. R. CHINA, Tel.: +86 21 67104242, Fax: +86 21 67104141, e-mail: china@bomag.com
- **BOMAG FRANCE S.A.S.,** 2, avenue du Général de Gaulle, 91170 Villy-Clublain, FRANCE, Tel.: +33 1 69 57 89 00, Fax: +33 1 69 96 26 60, e-mail: france@bomag.com
- **BOMAG (GREAT BRITAIN), LTD.,** Sheldon Way, Lutfield, Aylesford, Kent ME20 6SE, GREAT BRITAIN, Tel.: +44 1622 716611, Fax: +44 1622 716685, e-mail: gb@bomag.com
- **BOMAG Italia Srl,** 2, l. Via Mellè 5, 25015 Desanzano del Garda (Bs) , ITALY, Tel.: +39 030 9121262, Fax: +39 030 9127276, e-mail: italy@bomag.com
- **BOMAG Japan Co., Ltd.,** Omi Court Osaka Main West Bldg. 8th floor, 2-17-1 Higashi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN, 144-0032, Tel.: +81 3 5449 7560, Fax: +81 3 5449 0160, e-mail: japan@bomag.com
- **BOMAG, Representative Office Asia & Pacific,** 300 Beach Road, The Concourse, 32-02, Singapore 106565, SINGAPORE, Tel.: +65 6 204 1277, Fax: +65 6 204 1377, e-mail: singapore@bomag.com
- **BOMAG Americas, Inc.,** 2000 Kirtville Road, Kewanee, Illinois 61443, U.S.A., Tel.: +1 800 6533571, Fax: +1 309 6530350, e-mail: usa@bomag.com

+ www.bomag.com + www.bomag.com + www.bomag.com + www.bomag.com +

BOMAG
FAYAT GROUP